

HISPANUS 



GENERADOR ONCALA ATS/SOL 3000W



 APOYO INSTALACIONES SOLARES



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**

GENERADOR ONCALA ATS/SOL 3000W

GENERADORES ELÉCTRICOS

ELECTRIC GENERATORS




DETALLES / DETAILS

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / AUTOMÁTICO ATS** equipado de serie con sistema de arranque automático por contacto para apoyo en **INSTALACIONES SOLARES**, siempre con caja de maniobras para proteger el generador.
- **NUEVO CARBURADOR** inteligente, ya no será necesario regular el aire en temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** con parada automática por falta de aceite, activación automática en caso de bajo nivel de aceite.
- **MOTOR HISPANUS® HS** series, suavidad de arranque con temperaturas extremas.
- **CHASIS** reforzado de 40mm con doble refuerzo, pintura en caliente anticorrosión y conjunto de silent-block acoplados al motor para evitar vibraciones constantes del conjunto.
- **ALTERNADOR** 100% bobinado en cobre, garantiza un funcionamiento perfecto y estabiliza la corriente de manera más precisa, alargando la vida del mismo.
- **REGULADOR** electrónico interno, evita alteraciones de corriente AVR.
- **MOLIFER CLOCK inside** con indicador de Voltaje de salida, frecuencia y horas de trabajo, controla en todo momento los parámetros de salida. Podrás gestionar fácilmente tu plan de mantenimiento.
- **PROTECCIÓN** exterior mediante disyuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE** extremadamente robusto para transportar la máquina, incluye ruedas anti-pinchazos macizas de 12".
- **DEPÓSITO** de gran autonomía para evitar repostar continuamente (18L).
- **INDICADOR** exterior por falta de aceite y dos salidas independientes de corriente.
- **GARANTÍA** de 2 años "TAKE and TAKE" para particulares y un año para profesionales, mano de obra, piezas y traslados (ver condiciones en el apartado GARANTÍA).



PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL



¿CUANTA POTENCIA NECESITAS?
HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

MODELO	ONCALA ATS/ SOL 3000W	
Voltaje / Frecuencia	230 V – 50 Hz	
AC 230V Máxima	2800W	
CA 230V Continuo	2500W	
Modelo motor	Español HS7HP	
Tipo motor	Gasolina, 4 tiempos OHV	
Cilindrada	208CC	
Sonoridad a 7m	60dB/70dB	
Tipo de arranque	Eléctrico/manual/ automático ATS/Sol	
Capacidad combustible	18L	
Consumo / Autonomía	15h – 50% carga	
Capacidad / tipo aceite	0,6L SAE5W30	
Kit de transporte	Sí	
Dimensiones máquina	612*461*443mm	
Dimensiones caja	627*476*473mm	
Peso neto/ bruto	50kg / 52Kg	
Referencia	00070	

HISPANUS 



GENERATOR ONCALA ATS/SOL 3000W



 SUPPORT SOLAR INSTALLATIONS



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**

GENERATOR ONCALA ATS/SOL 3000W

ELECTRICAL GENERATORS



DETAILS

- **ELECTRICAL / MANUAL / AUTOMATIC START ATS** equipped as standard with an automatic contact start system for support in SOLAR INSTALLATIONS, always with a control box to protect the generator.
- **NEW intelligent CARBURETOR**, it will no longer be necessary to regulate the air in extreme temperatures.
- **STOP UP SYSTEM** with automatic stop due to lack of oil, automatic activation in case of low oil level.
- **HISPANUS® HS series ENGINE**, smooth starting at extreme temperatures.
- **40mm reinforced CHASSIS** with double reinforcement, hot anti-corrosion painting and silent-block assembly coupled to the engine to avoid constant vibrations of the assembly.
- **ALTERNATOR 100% copper wound**, guarantees perfect operation and stabilizes the current more precisely, extending its life.
- **Internal electronic regulator**, avoids AVR current alterations.
- **MOLIFER CLOCK** inside with output voltage, frequency and working hours indicator, controls the output parameters at all times. You will be able to easily manage your maintenance plan.
- **External protection** by thermal circuit breaker.
- **EXTREMELY robust TRANSPORT KIT** to transport the machine, includes solid 12" anti-puncture wheels.
- **TANK with great autonomy** to avoid continuous refueling (18L).
- **External INDICATOR** for lack of oil and **two independent current outputs**.
- **WARRANTY of 2 years "TAKE and TAKE"** for individuals and one year for professionals, labor, parts and transportation (see conditions in the WARRANTY section).




**EXECUTION TIME
LOADING
15 HOURS
(GASOLINE)**

**ELECTRIC/
MANUAL/AUTOMATIC
ATS/SOL**

3000W

CONTROL PANEL



SPECIFICATIONS

MODEL	ONCALA ATS / SOL 3000W		
Voltage/Frequency	230 V – 50 Hz		
AC 230V Maximum	2800W		
AC 230V Continuous	2500W		
Engine model	Spanish HS7HP		
Engine type	Gasoline, 4 stroke OHV		
Displacement	208CC		
Loudness at 7m	60dB/70dB		
Boot type	Electric/manual/ automatic ats/sol		
fuel capacity	18L		
Consumption / Autonomy	3pm – 50% load		
Oil capacity/type	0,6L SAE5W30		
Transport kit	Sí		
Machine dimensions	612*461*443mm		
Box dimensions	627*476*473mm		
Net/gross weight	50kg / 52Kg		
Reference	00070		

HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

HISPANUS 

GÉNÉRATEUR ONCALA ATS/SOL 3000W



 SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SOLAIRES



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**

GÉNÉRATEUR ONCALA ATS/SOL 3000W

GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES



DÉTAILS

- **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE / MANUEL / AUTOMATIQUE L'ATS** est équipé en standard d'un système de démarrage automatique par contact pour les installations solaires, toujours avec un boîtier de contrôle pour protéger le générateur.
- **NOUVEAU CARBURIER** Intelligent, il ne sera plus nécessaire de réguler l'air dans des températures extrêmes.
- **SYSTÈME D'ARRÊT** avec arrêt automatique en cas de manque d'huile, activation automatique en cas de bas niveau d'huile.
- **MOTEUR HISPANUS® série HS**, démarrage en douceur dans des températures extrêmes.
- **CHASSIS renforcé** de 40 mm avec double renfort, peinture à chaud anticorrosion et un ensemble de silent-blocs couplés au moteur pour éviter les vibrations constantes de l'ensemble.
- **L'ALTERNATEUR 100% cuivre** garantit un fonctionnement parfait et stabilise le courant de manière plus précise, ce qui prolonge la durée de vie de l'ALTERNATEUR.
- **Le régulateur électronique interne** évite les altérations du courant du régulateur.
- **L'HORLOGE MOLIFER interne** avec indicateur de tension de sortie, de fréquence et d'heures de travail, contrôle les paramètres de sortie à tout moment. Vous pouvez facilement gérer votre plan de maintenance.
- **PROTECTION externe** par disjoncteur thermique.
- **KIT DE TRANSPORT extrêmement** robuste pour le transport de la machine, comprenant des roues solides antiperforation de 12".
- **RÉSERVOIR** à grande autonomie pour éviter le ravitaillement continu (18L).
- **Indicateur externe** de manque d'huile et deux sorties de puissance indépendantes.
- **GARANTIE "TAKE and TAKE" de 2 ans** pour les particuliers et d'un an pour les professionnels, comprenant la main d'œuvre, les pièces et le transport (voir conditions dans la section GARANTIE).




**TEMPS D'EXÉCUTION
DE LA CHARGE
15 HEURES
(ESSENCE)**

**ELECTRIQUE/
MANUEL/
AUTOMATIQUE ATS/
SOL**

3000W

PANNEAU DE CONTRÔLE



DE QUELLE PUISSANCE
AVEZ-VOUS BESOIN?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	ONCALA ATS/COL 3000W	
Tension / Fréquence	230 V – 50 Hz	
AC 230V Maximum	2800W	
AC 230V Continu	2500W	
Modèle de moteur	Espagnol HS7HP	
Type de moteur	Essence, 4 temps OHV	
Capacité du cylindre	208CC	
Intensité sonore à 7m	60dB/70dB	
Type de démarrage	Électrique/manuel/automatique ATS/sol	
Capacité en carburant	18L	
Consommation / Autonomie	15h – 50% de charge	
Capacité / type d'huile	0,6L SAE5W30	
Kit de transport	Sí	
Dimensions de la machine	612*461*443mm	
Dimensions de la boîte	627*476*473mm	
Poids net/brut	50kg / 52Kg	
Référence	00070	

HISPANUS 



GENERATORE ONCALA ATS/SOL 3000W



 SOSTEGNO AGLI IMPIANTI SOLARI



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**


GENERATORE ONCALA ATS/SOL 3000W

GENERATORI ELETTRICI


HISPANUS

DETTAGLI

- **AVVIAMENTO ELETTRICO / MANUALE / AUTOMATICO ATS** dotato di serie di sistema di avviamento automatico a contatto per il supporto nelle INSTALLAZIONI SOLARI, sempre con centralina di controllo a protezione del generatore.
- **NUOVO CARBURATORE** intelligente, non sarà più necessario regolare l'aria a temperature estreme.
- **SISTEMA DI STOP UP** con arresto automatico in caso di mancanza d'olio, attivazione automatica in caso di basso livello dell'olio.
- **MOTORE HISPANUS® serie HS**, avviamento dolce a temperature estreme.
- **TELAIO rinforzato da 40 mm** con doppio rinforzo, verniciatura a caldo anticorrosione e un set di silent-block accoppiato al motore per evitare vibrazioni costanti del set.
- **ALTERNATORE avvolto al 100%** in rame, garantisce un funzionamento perfetto e stabilizza la corrente in modo più preciso, allungando la vita dell'ALTERNATORE.
- **Regolatore elettronico interno**, evita le alterazioni di corrente del regolatore.
- **L'orologio MOLIFER all'interno**, con indicatore di tensione di uscita, frequenza e ore di lavoro, controlla i parametri di uscita in ogni momento. È possibile gestire facilmente i l piano di manutenzione.
- **PROTEZIONE esterna** mediante interruttore termico.
- **KIT DI TRASPORTO** estremamente robusto per il trasporto della macchina, comprensivo di solide ruote antiforatura da 12".
- **SERBATOIO** di grande autonomia per evitare continui rifornimenti (18L).
- **INDICATORE esterno** di mancanza d'olio e due prese di corrente indipendenti.
- **GARANZIA di 2 anni "TAKE and TAKE"** per i privati e di un anno per i professionisti, la manodopera, i ricambi e il trasporto (vedere le condizioni nella sezione GARANZIA).



PANNELLO DI CONTROLLO



DI QUANTA POTENZA HAI BISOGNO?

SPECIFICHE

MODELLO	ONCALA ATS/SOL 3000W	
Voltaggio/Frequenza	230 V – 50 Hz	
CA 230 V massimo	2800W	
CA 230V Continuo	2500W	
Modelo motor	Spagnolo HS7HP	
Modello del motore	Benzina, 4 tempi OHV	
Dislocamento	208CC	
Sonorità a 7m	60dB/70dB	
Tipo di avvio	Elettrico/manuale/automatico ATS/sol	
Capacità di carburante	18L	
Consumi/Autonomia	15h – 50% ardello	
Capacità/tipo di olio	0,6L SAE5W30	
Kit di trasporto	Sì	
Dimensioni della macchina	612*461*443mm	
Dimensioni della scatola	627*476*473mm	
Peso netto/lordo	50kg / 52Kg	
Riferimento	00070	

HISPANUS 



GERADOR ONCALA ATS/SOL 3000W



 APOIO ÀS INSTALAÇÕES SOLARES



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**

GERADOR ONCALA ATS/SOL 3000W

GERADORES ELÉTRICOS



DETALHES

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / AUTOMÁTICO ATS** equipado de série com sistema de arranque automático por contacto para apoio nas **INSTALAÇÕES SOLARES**, sempre com caixa de controlo para proteção do gerador.
- **NOVO CARBURIER** inteligente, não será mais necessário regular o ar em temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** com paragem automática em caso de falta de óleo, ativação automática em caso de baixo nível de óleo.
- **MOTOR HISPANUS® série HS**, arranque suave em temperaturas extremas.
- **CHASSIS reforçado de 40mm** com duplo reforço, pintura a quente anti-corrosão e conjunto de silent-block acoplado ao motor para evitar vibrações constantes do conjunto.
- **ALTERNADOR Enrolamento 100% em cobre**, garante um funcionamento perfeito e estabiliza a corrente com maior precisão, prolongando a sua vida útil.
- **Regulador eletrónico interno**, evita alterações de corrente do regulador.
- **RELÓGIO MOLIFER** no interior com indicador de tensão de saída, frequência e horas de trabalho, controla os parâmetros de saída em qualquer altura. Pode gerir facilmente o seu plano de manutenção.
- **PROTECÇÃO** externa por meio de disjuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE** extremamente robusto para o transporte da máquina, incluindo rodas sólidas anti-furo de 12".
- **TANQUE de grande autonomia** para evitar reabastecimentos contínuos (18L).
- **INDICADOR externo** de falta de óleo e duas tomadas eléctricas independentes.
- **GARANTIA de 2 anos "TAKE and TAKE"** para particulares e de um ano para profissionais, mão de obra, peças e transporte (ver condições na secção GARANTIA).




TEMPO DE EXECUÇÃO
DE CARGA
15 HORAS
(GASOLINA)

ELÉCTRICO/
MANUAL/AUTOMÁTICO
ATS/SOL

3000W

PAINEL DE CONTROLE



DE QUANTA ENERGIA VOCÊ PRECISA?

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	ONCALA ATS/SOL 3000W	
Tensão/Frequência	230 V – 50 Hz	
CA 230 V Máximo	2800W	
CA 230V Contínuo	2500W	
Modelo de motor	Espanhol HS7HP	
Tipo de motor	Gasolina, 4 tempos OHV	
Deslocamento	208CC	
Loucura aos 7m	60dB/70dB	
Tipo de inicialização	Elétrico/manual/automático ATS Sol	
capacidade de combustível	18L	
Consumo / Autonomia	15h – 50% de carga	
Capacidade/tipo de óleo	0,6L SAE5W30	
Kit de transporte	Sim	
Dimensões da máquina	612*461*443mm	
Dimensões da caixa	627*476*473mm	
Peso líquido/bruto	50kg / 52Kg	
Referência	00070	